IOM trimning och mätning	Guide VMG sails POR		**Trim 2010-11-07, Bosön, 1-3 m/sek**									
(mm)			SWE 37		SWE 91		SWE 50		SWE 115		SWE 40	
	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2
Skotning stor	10 - 20	12-22	5		5		12		10		5	
(Centrum bom till centrum skotpinne)												
Skotning fock	57 - 67	58 - 63	65		55		60		72		58	
(Centrum bom till sida mast)												
Twist stor	35 - 50	30 - 45	15		25		55		65		46	
(bom centrerad, akterlik avstånd till backstag)												
Twist fock	20 - 30	20 - 25	10		36		29		50		18	
(akterlik avstånd till fock lift)												
Buk stor	20 - 25	15 - 20	27		30		23		24		24	
(underlik avstånd till centrum bom)												
Buk fock	25 - 30	20 - 25	32		35		26		18		40	
(underlik avstånd till centrum bom)												
			SWE 80		SWE 49		SWE 158					
	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2	Rig 1	Rig 2
Skotning stor			10		12		26					
(Centrum bom till centrum skotpinne)												
Skotning fock			60		68		70					
(Centrum bom till sida mast)												
Twist stor			60		50		45					
(bom centrerad, akterlik avstånd till backstag)												
Twist fock			33		45		38					
(akterlik avstånd till fock lift)												
Buk stor			25		23		23					
(underlik avstånd till centrum bom)												
Buk fock			29		36		32					
(underlik avstånd till centrum bom)												